

Коммерческое предложение от 15.06.2026

Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 220 S

Цена с НДС: 182 770 руб.

Артикул: **895789**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	2000
Объем холодильной камеры, м ³	18.8от 12 до 18.8
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.2
Ширина, мм	790
Глубина, мм	807
Высота, мм	704
Вес (без упаковки), кг	90
Вес (с упаковкой), кг	150

Низкотемпературный моноблок [POLAIR MB 220 S](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C и относительной влажности не выше 80%.

[Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.](#)

Комплектация:

- Светодиодный светильник
- Соединитель сетевой
- Выключатель
- Розетка
- Трубка слива воды
- Кронштейн навески
- Метизы

Особенности:

- Электрическая оттайка
- Медно-алюминиевый конденсатор
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Низкое энергопотребление

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 3,2 мм
 - Поверхность: 11,14 м²
 - Количество вентиляторов: 2
 - Мощность вентилятора: 0,012 кВт / 2500 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 1800 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 3,6 мм
 - Поверхность: 8,93 м²
 - Количество вентиляторов: 2
 - Мощность вентилятора: 0,064 кВт / 2600 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 1800 м³/час
- Дальность струи воздуха: 9,5 м
- Электрокабель:
 - Внешний силовой: 4x 1,5 + 1x 1,5
 - Соединение датчиков: 3x 0,75
- Освещение камеры: 2x 0,75
- Количество хладагента: 0,8 кг
- Габариты в упаковке: 898x988x908 мм

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.