

Коммерческое предложение от 17.03.2026

Моноблок среднетемпературный Rivacold FAM009Z001

Цена с НДС: 198 687 руб.

Артикул: **379575**

Под заказ



| | |
|--|---------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Италия |
| Тип установки | настенный |
| Температурный режим, °C | от -5 до 5 |
| Хладагент | R404 |
| Холодопроизводительность, Вт | от 910 до 1602 |
| Объем холодильной камеры, м ³ | от 5.5 до 22 |
| Тип | среднетемпературный |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0.99 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 796 |
| Высота, мм | 714 |
| Вес (без упаковки), кг | 57.5 |
| Вес (с упаковкой), кг | 70.5 |

Среднетемпературный моноблок [Rivacold FAM009Z001](#) серии FA предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique T6220GK - A - CSR
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1602 Вт
 - Объем камеры: 22 м3
- Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1394 Вт
 - Объем камеры: 14,7 м3
- Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1196 Вт
 - Объем камеры: 11 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1466 Вт
 - Объем камеры: 15,1 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1273 Вт
 - Объем камеры: 10,5 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1091 Вт
 - Объем камеры: 6,9 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1236 Вт
 - Объем камеры: 10,5 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1068 Вт
 - Объем камеры: 6,8 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 910 Вт
 - Объем камеры: 5,5 м3
- Мощность компрессора: 0,55 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 600 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Габариты: 400x320x714 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 500 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 5 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 385x396x275 мм
- Номинальный ток: 4,6 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтажа на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 872x482x892 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.