

Коммерческое предложение от 10.05.2026

Моноблок среднетемпературный Rivacold FAM007Z001D

Цена с НДС: 184 182 руб.

Артикул: **783538**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 860 до 1494
Объем холодильной камеры, м ³	от 4.3 до 18.1
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.79
Ширина, мм	400
Глубина, мм	796
Высота, мм	714
Вес (без упаковки), кг	56.5
Вес (с упаковкой), кг	69.5

Среднетемпературный моноблок [Rivacold FAM007Z001](#) серии FA предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAE9470Z - F
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: 5 °С
 - Холодопроизводительность: 1494 Вт
 - Объем камеры: 18,1 м3
- Температура в камере: 0 °С
 - Холодопроизводительность: 1304 Вт
 - Объем камеры: 12 м3
- Температура в камере: -5 °С
 - Холодопроизводительность: 1130 Вт
 - Объем камеры: 9,5 м3
- Температура окружающей среды: 32 °С
 - Температура в камере: 5 °С
 - Холодопроизводительность: 1366 Вт
 - Объем камеры: 12,4 м3
 - Температура в камере: 0 °С
 - Холодопроизводительность: 1191 Вт
 - Объем камеры: 8,4 м3
 - Температура в камере: -5 °С
 - Холодопроизводительность: 1030 Вт
 - Объем камеры: 4,7 м3
- Температура окружающей среды: 43 °С
 - Температура в камере: 5 °С
 - Холодопроизводительность: 1184 Вт
 - Объем камеры: 8,2 м3
 - Температура в камере: 0 °С
 - Холодопроизводительность: 999 Вт
 - Объем камеры: 5,5 м3
 - Температура в камере: -5 °С
 - Холодопроизводительность: 860 Вт
 - Объем камеры: 4,3 м3
- Мощность компрессора: 0,37 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 600 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Габариты: 400x320x714 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 500 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 5 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 385x396x275 мм
- Номинальный ток: 3,8 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтажа на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 872x482x892 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.