

Коммерческое предложение от 22.04.2026

Моноблок низкотемпературный Марихолодмаш LMN 327

Цена с НДС: 169 405 руб.

Артикул: **934845**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1820
Объем холодильной камеры, м ³	27
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.083
Ширина, мм	851
Глубина, мм	1060
Высота, мм	960
Вес (без упаковки), кг	89
Вес (с упаковкой), кг	109

Низкотемпературный моноблок [Марихолодмаш LMN 327](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Оборудование работает при температуре окружающей среды от 12 до 45 °C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Комплектация:

- Микроканальный конденсатор
- Компрессор Danfoss или Tecumseh
- Хладагент: R404a
- Вентилятор обдува
- Фильтр-осушитель
- Электрический блок управления
- Ванна сбора и выпаривания конденсата
- Медно-алюминиевый испаритель
- Электрический ТЭН оттайки испарителя
- ПЭН трубки слива конденсата

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 2,5 мм
 - Поверхность: 18,29 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,055 кВт / 1390 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 315 мм
 - Производительность: 1850 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 5 мм
 - Поверхность: 14,64 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,055 кВт / 1390 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 315 мм
 - Производительность: 1850 м³/час
- Мощность оттайки: 2,61 кВт
- Дальность струи воздуха: 6 м
- Доза заправки R404a: 1,8 кг
- Энергопотребление: 26 кВт/сутки
- Электрокабель внешний силовой: 5х 1,5
- Освещение камеры: 2х 0,5
- Габариты в упаковке: 970х1170х1180 мм

Рекомендуемый объем камеры указан при температуре окружающей среды 30 °С.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.