

Коммерческое предложение от 21.11.2025

Купольная посудомоечная машина Abat МПК-700К-01

Цена с НДС: 236 797 руб.

Артикул: 739833



Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Цикл мойки, сек.	от 80 до 150
Размер кассеты, мм	500x500
Производительность, корзин/час	45
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Нет
Подключение, В	380
Мощность, кВт	10.5
Ширина, мм	725
Глубина, мм	830
Высота, мм	1490
Вес (без упаковки), кг	100
Вес (с упаковкой), кг	145

Купольная посудомоечная машина <u>Abat MПК-700К-01</u> используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Модель оснащена электронной панелью управления и ванной с скругленными углами, облегчающими гигиеническую уборку машины.

Детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали AISI 304, разбрызгиватели - из нержавеющей стали AISI 321.

В комплект поставки входят 2 кассеты для мытья тарелок, стаканов и чашек, стакан для приборов и металлическая сетка для нейтральной кассеты.

Особенности:

- 2 режима мойки
- Ручная подача моющего средства
- Автоматическая подача ополаскивающего средства
- Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня
- Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении благодаря раздельным системам циркуляции воды

- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере
- Быстрая и легкая очистка форсунок разбрызгивателей
- Двойная система фильтров в моечной ванне
- Насос для повышения давления водопроводной сети при ополаскивании

Дополнительные характеристики:

- Производительность по стаканам: 1400 шт./час
- Объем:

Бойлер: 10 лВанна: 30 л

• Расход за цикл:

• Ополаскивающее средство: 1,8 мл

• Моющее средство: 9 мл

Вода: 3 лТемпература:

∘ Мойка: 55 °C

• Ополаскивание: 85 °C • Подключение: 5 °C

- Давление водопроводной сети: от 200 до 600 кПа
- Мощность:

ТЭНы бойлера: 9 кВтТЭН ванны: 3 кВт

- Электродвигатель насоса ополаскивания: 0,45 кВт
- Ополаскивающий дозатор: 3,5 кВт
- Высота проема между поднятым куполом и плоскостью держателя корзин: от 370 до 380 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.