

## Коммерческое предложение от 06.03.2026

### Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 109 ST

**Цена с НДС: 75 970 руб.**

Артикул: **366236**

Есть в наличии



|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Гарантия                                 | 12 мес.             |
| Страна-производитель                     | Россия              |
| Тип установки                            | потолочный          |
| Температурный режим, °C                  | от -5 до 10         |
| Хладагент                                | R404                |
| Холодопроизводительность, Вт             | 900                 |
| Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup> | от 4.4 до 8.7       |
| Тип                                      | среднетемпературный |
| Подключение, В                           | 220                 |
| Мощность, кВт                            | 0.75                |
| Ширина, мм                               | 490                 |
| Глубина, мм                              | 490                 |
| Высота, мм                               | 665                 |
| Вес (без упаковки), кг                   | 52                  |
| Вес (с упаковкой), кг                    | 67                  |

Среднетемпературный моноблок [POLAIR MM 109 ST](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

[Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.](#)

#### Комплектация:

- Электронный блок
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)
- Светодиодный светильник

#### Особенности:

- Электрическая оттайка
- Герметичный поршневый компрессор

### **Дополнительные характеристики:**

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 3,7 мм
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 980 м3/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 5 мм
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 980 м3/час
- Электрокабель:
  - Диаметр всасывающей трубки: 8 мм
  - Диаметр нагнетательной трубки: 6 мм
- Электропотребление: 8 кВт/сутки
- Количество хладагента: 0,7 кг
- Габариты в упаковке: 720x550x910 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.