

**Коммерческое предложение от 07.01.2026****Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 109 ST****Цена с НДС: 88 056 руб.****Артикул: 366236****Есть в наличии**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Гарантия</b>                                | 12 мес.             |
| <b>Страна-производитель</b>                    | Россия              |
| <b>Тип установки</b>                           | потолочный          |
| <b>Температурный режим, °С</b>                 | от -5 до 10         |
| <b>Хладагент</b>                               | R404                |
| <b>Холодопроизводительность, Вт</b>            | 900                 |
| <b>Объем холодильной камеры, м<sup>3</sup></b> | от 4.4 до 8.7       |
| <b>Тип</b>                                     | среднетемпературный |
| <b>Подключение, В</b>                          | 220                 |
| <b>Мощность, кВт</b>                           | 0.75                |
| <b>Ширина, мм</b>                              | 490                 |
| <b>Глубина, мм</b>                             | 490                 |
| <b>Высота, мм</b>                              | 665                 |
| <b>Вес (без упаковки), кг</b>                  | 52                  |
| <b>Вес (с упаковкой), кг</b>                   | 67                  |

Среднетемпературный моноблок [POLAIR MM 109 ST](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

[Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.](#)**Комплектация:**

- Электронный блок
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)
- Светодиодный светильник

**Особенности:**

- Электрическая оттайка
- Герметичный поршневой компрессор

## **Дополнительные характеристики:**

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 3,7 мм
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 980 м3/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 5 мм
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 980 м3/час
- Электрокабель:
  - Диаметр всасывающей трубы: 8 мм
  - Диаметр нагнетательной трубы: 6 мм
- Электропотребление: 8 кВт/сутки
- Количество хладагента: 0,7 кг
- Габариты в упаковке: 720x550x910 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.