

Коммерческое предложение от 12.06.2026

Моноблок низкотемпературный Rivacold FAL006Z001

Цена с НДС: 197 735 руб.

Артикул: **764732**

Под заказ



| | |
|------------------------------|--------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Италия |
| Тип установки | настенный |
| Температурный режим, °C | от -25 до -15 |
| Хладагент | R404 |
| Холодопроизводительность, Вт | 1180от 535 до 1180 |
| Объем холодильной камеры, м³ | 14.8от 2.3 до 14.8 |
| Тип | низкотемпературный |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0.88 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 796 |
| Высота, мм | 714 |
| Вес (без упаковки), кг | 66.5 |
| Вес (с упаковкой), кг | 79.5 |

Низкотемпературный моноблок [Rivacold FAL006Z001](#) серии FA предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAJ2432Z - F
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1180 Вт
 - Объем камеры: 14,8 м3
- Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 953 Вт
 - Объем камеры: 8,6 м3
- Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 832 Вт
 - Объем камеры: 4,8 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1065 Вт
 - Объем камеры: 9,4 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 922 Вт
 - Объем камеры: 5,7 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 719 Вт
 - Объем камеры: 3,3 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 748 Вт
 - Объем камеры: 5,5 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 637 Вт
 - Объем камеры: 3,4 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 535 Вт
 - Объем камеры: 2,3 м3
- Мощность компрессора: 0,735 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 600 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Габариты: 400x320x714 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 500 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 5 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 385x396x275 мм
- Номинальный ток: 3,9 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтажа на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 872x482x892 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.