

## Коммерческое предложение от 16.06.2026

### Моноблок низкотемпературный Rivacold SFL006Z001

**Цена с НДС: 249 753 руб.**

Артикул: **577102**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1314от 656 до 1314
Объем холодильной камеры, м³	9.9от 3 до 9.9
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.81
Ширина, мм	880
Глубина, мм	700
Высота, мм	518
Вес (без упаковки), кг	54
Вес (с упаковкой), кг	77

Низкотемпературный моноблок [Rivacold SFL006Z001](#) серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

#### Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAJ2446Z - F
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

#### Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 1314 Вт
    - Объем камеры: 9,9 м3

- Температура в камере: -20 °C
  - Холодопроизводительность: 1034 Вт
  - Объем камеры: 7 м3
- Температура в камере: -25 °C
  - Холодопроизводительность: 864 Вт
  - Объем камеры: 4,8 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 1163 Вт
    - Объем камеры: 8,3 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 915 Вт
    - Объем камеры: 5,9 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 765 Вт
    - Объем камеры: 4 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 996 Вт
    - Объем камеры: 6,2 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 784 Вт
    - Объем камеры: 4,4 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 656 Вт
    - Объем камеры: 3 м3
- Мощность компрессора: 0,735 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Производительность: 922 м3/час
  - Количество вентиляторов: 1
  - Диаметр крыльчатки: 300 мм
  - Габариты: 880x700x390 мм
- Воздухоохладитель:
  - Производительность: 560 м3/час
  - Количество вентиляторов: 1
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Длина выброса струи воздуха: 3 м
  - Газовое расширение: капиллярная трубка
  - Тип оттайки: горячий газ
  - Габариты: 380x580x128 мм
- Номинальный ток: 3,8 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 990x800x700 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.