

Коммерческое предложение от 16.06.2026

Моноблок среднетемпературный Rivacold FAM028Z002

Цена с НДС: 255 561 руб.

Артикул: **186853**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	3446от 2032 до 3446
Объем холодильной камеры, м³	52.5от 14.6 до 52.5
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.76
Ширина, мм	650
Глубина, мм	887
Высота, мм	814
Вес (без упаковки), кг	85.3
Вес (с упаковкой), кг	110.3

Среднетемпературный моноблок [Rivacold FAM028Z002](#) серии FA предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique T6220GK - A - CSR
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 3446 Вт
 - Объем камеры: 52,5 м3
- Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 3012 Вт
 - Объем камеры: 34,7 м3
- Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 2601 Вт
 - Объем камеры: 29,3 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 3171 Вт
 - Объем камеры: 38,6 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 2772 Вт
 - Объем камеры: 27,3 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 2393 Вт
 - Объем камеры: 17,8 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 2691 Вт
 - Объем камеры: 29,2 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 2353 Вт
 - Объем камеры: 18,7 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 2031 Вт
 - Объем камеры: 14,6 м3
- Мощность компрессора: 1,1 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 1270 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Габариты: 650x390x814 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 900 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 5 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 635x417x275 мм
- Номинальный ток: 4,2 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтажа на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 1020x785x1025 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.