

Коммерческое предложение от 18.06.2026

Моноблок низкотемпературный Rivacold FAL009Z001

Цена с НДС: 202 426 руб.

Артикул: **258968**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1356от 715 до 1356
Объем холодильной камеры, м³	18.8от 3 до 18.8
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.13
Ширина, мм	400
Глубина, мм	796
Высота, мм	714
Вес (без упаковки), кг	66.5
Вес (с упаковкой), кг	79.5

Низкотемпературный моноблок [Rivacold FAL009Z001](#) серии FA предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAJ2464Z - F
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1356 Вт
 - Объем камеры: 18,8 м3
- Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1195 Вт
 - Объем камеры: 11 м3
- Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1052 Вт
 - Объем камеры: 6,2 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1220 Вт
 - Объем камеры: 12,2 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1064 Вт
 - Объем камеры: 7,5 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 923 Вт
 - Объем камеры: 4,5 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 991 Вт
 - Объем камеры: 7 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 848 Вт
 - Объем камеры: 4,5 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 715 Вт
 - Объем камеры: 3 м3
- Мощность компрессора: 1,1 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 600 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Габариты: 400x320x714 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 500 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 5 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 385x396x275 мм
- Номинальный ток: 5,1 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтажа на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 872x482x892 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.