COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

8-495-542-29-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 07.08.2025

Моноблок среднетемпературный Rivacold SFM008Z001

Цена с НДС: 293 902 руб.

Артикул: **515338**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 1003 до 1786
Объем холодильной камеры, м^3	от 6.2 до 19
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.85
Ширина, мм	880
Глубина, мм	700
Высота, мм	518
Вес (без упаковки), кг	69.5
Вес (с упаковкой), кг	92.5

Среднетемпературный моноблок Rivacold SFM008Z001 серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 1786 Вт
        - Объем камеры: 19 м3

        - Температура в камере: 0 °C
            - Холодопроизводительность: 1566 Вт
            - Объем камеры: 12,6 м3
        - Температура в камере: -5 °C
            - Холодопроизводительность: 1349 Вт
            - Объем камеры: 10 м3
    - Температура окружающей среды: 32 °C
        - Температура в камере: 5 °C
            - Холодопроизводительность: 1616 Вт
            - Объем камеры: 16,7 м3
        - Температура в камере: 0 °C
            - Холодопроизводительность: 1417 Вт
            - Объем камеры: 10,8 м3
        - Температура в камере: -5 °C
            - Холодопроизводительность: 1219 Вт
            - Объем камеры: 8,6 м3
    - Температура окружающей среды: 43 °C
        - Температура в камере: 5 °C
            - Холодопроизводительность: 1330 Вт
            - Объем камеры: 11,7 м3
        - Температура в камере: 0 °C
            - Холодопроизводительность: 1167 Вт
            - Объем камеры: 7,7 м3
        - Температура в камере: -5 °C
            - Холодопроизводительность: 1003 Вт
            - Объем камеры: 6,2 м3
    - Мощность компрессора: 0,46 кВт
    - Компрессорно-конденсаторный блок:
        - Производительность: 922 м3/час
        - Количество вентиляторов: 1
        - Диаметр крыльчатки: 300 мм
        - Габариты: 880x700x390 мм
    - Воздухоохладитель:
        - Производительность: 560 м3/час
        - Количество вентиляторов: 1
        - Диаметр крыльчатки: 200 мм
        - Длина выброса струи воздуха: 3 м
        - Газовое расширение: капиллярная трубка
        - Тип оттайки: горячий газ
        - Габариты: 380x580x128 мм
    - Номинальный ток: 3,9 А
    - Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
    - Габариты в упаковке: 990x800x700 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.