

## Коммерческое предложение от 16.06.2026

### Моноблок низкотемпературный Rivacold FAL016Z002

**Цена с НДС: 263 029 руб.**

Артикул: **280352**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	2074от 1025 до 2074
Объем холодильной камеры, м³	38.7от 6 до 38.7
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.53
Ширина, мм	650
Глубина, мм	887
Высота, мм	814
Вес (без упаковки), кг	94.3
Вес (с упаковкой), кг	119.3

Низкотемпературный моноблок [Rivacold FAL016Z002](#) серии FA предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

#### Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TFH2480Z - T
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

#### Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: -15 °C
  - Холодопроизводительность: 2074 Вт
  - Объем камеры: 38,7 м3
- Температура в камере: -20 °C
  - Холодопроизводительность: 1676 Вт
  - Объем камеры: 21,4 м3
- Температура в камере: -25 °C
  - Холодопроизводительность: 1374 Вт
  - Объем камеры: 12,1 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 1922 Вт
    - Объем камеры: 25,9 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 1543 Вт
    - Объем камеры: 15,7 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 1238 Вт
    - Объем камеры: 9,3 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 1623 Вт
    - Объем камеры: 17,1 м3
  - Температура в камере: -20 °C
    - Холодопроизводительность: 1306 Вт
    - Объем камеры: 9,6 м3
  - Температура в камере: -25 °C
    - Холодопроизводительность: 1025 Вт
    - Объем камеры: 6 м3
- Мощность компрессора: 1,47 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Производительность: 1270 м3/час
  - Количество вентиляторов: 1
  - Диаметр крыльчатки: 300 мм
  - Габариты: 650x390x814 мм
- Воздухоохладитель:
  - Производительность: 900 м3/час
  - Количество вентиляторов: 2
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Длина выброса струи воздуха: 5 м
  - Газовое расширение: капиллярная трубка
  - Тип оттайки: горячий газ
  - Габариты: 635x397x275 мм
- Номинальный ток: 7,4 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтажа на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 1020x785x1025 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.