

Коммерческое предложение от 21.04.2026

Моноблок низкотемпературный Rivacold SFL003Z001

Цена с НДС: 246 572 руб.

Артикул: **819336**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 417 до 780
Объем холодильной камеры, м³	от 1.5 до 4.5
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.68
Ширина, мм	765
Глубина, мм	500
Высота, мм	478
Вес (без упаковки), кг	53.5
Вес (с упаковкой), кг	70.5

Низкотемпературный моноблок [Rivacold SFL003Z001](#) серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор Aspera T2168GK - A - CSR
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 780 Вт
 - Объем камеры: 4,5 м3

- Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 639 Вт
 - Объем камеры: 3,3 м3
- Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 522 Вт
 - Объем камеры: 2,2 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 745 Вт
 - Объем камеры: 4 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 605 Вт
 - Объем камеры: 3 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 487 Вт
 - Объем камеры: 1,9 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 662 Вт
 - Объем камеры: 3,2 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 530 Вт
 - Объем камеры: 2,3 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 417 Вт
 - Объем камеры: 1,5 м3
- Мощность компрессора: 0,55 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 636 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Габариты: 765x500x350 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 510 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 3 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 320x400x128 мм
- Номинальный ток: 3,2 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 920x600x661 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.