

Коммерческое предложение от 15.06.2026

Моноблок среднетемпературный Rivacold FAM022Z002

Цена с НДС: 247 264 руб.

Артикул: **626875**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	2977от 1737 до 2977
Объем холодильной камеры, м ³	43от 11.7 до 43
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.42
Ширина, мм	650
Глубина, мм	887
Высота, мм	814
Вес (без упаковки), кг	84.3
Вес (с упаковкой), кг	109.3

Среднетемпературный моноблок [Rivacold FAM022Z002](#) серии FA предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TAJ4517Z - T
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 2977 Вт
 - Объем камеры: 43 м3
- Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 2597 Вт
 - Объем камеры: 29,4 м3
- Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 2249 Вт
 - Объем камеры: 23,4 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 2734 Вт
 - Объем камеры: 31,3 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 2383 Вт
 - Объем камеры: 21,9 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 2060 Вт
 - Объем камеры: 14,3 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 2318 Вт
 - Объем камеры: 23,3 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 2015 Вт
 - Объем камеры: 14,9 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1737 Вт
 - Объем камеры: 11,7 м3
- Мощность компрессора: 0,92 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 1270 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Габариты: 650x390x814 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 900 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 5 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 635x417x275 мм
- Номинальный ток: 3,4 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтажа на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 1020x785x1025 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.