

Коммерческое предложение от 21.04.2026

Моноблок низкотемпературный Rivacold SFL009Z001

Цена с НДС: 302 249 руб.

Артикул: **571981**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 900 до 1815
Объем холодильной камеры, м³	от 5.2 до 16.8
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.24
Ширина, мм	1000
Глубина, мм	930
Высота, мм	480
Вес (без упаковки), кг	90
Вес (с упаковкой), кг	125

Низкотемпературный моноблок [Rivacold SFL009Z001](#) серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAJ2464Z - F
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1815 Вт
 - Объем камеры: 16,8 м3

- Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1422 Вт
 - Объем камеры: 12,2 м3
- Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1185 Вт
 - Объем камеры: 8,4 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1606 Вт
 - Объем камеры: 14 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1258 Вт
 - Объем камеры: 10,1 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1049 Вт
 - Объем камеры: 7 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1377 Вт
 - Объем камеры: 10,5 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1078 Вт
 - Объем камеры: 7,5 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 900 Вт
 - Объем камеры: 5,2 м3
- Мощность компрессора: 1,1 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 1210 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Габариты: 1000x930x350 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 960 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 3,5 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 510x810x130мм
- Номинальный ток: 6,1 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 1250x1050x721 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.