

## Коммерческое предложение от 13.06.2026

### Моноблок среднетемпературный Rivacold FAM034Z002

**Цена с НДС: 296 219 руб.**

Артикул: **647570**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	4126от 2360 до 4126
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	63от 17.2 до 63
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.83
Ширина, мм	690
Глубина, мм	1184
Высота, мм	887
Вес (без упаковки), кг	101.5
Вес (с упаковкой), кг	133.5

Среднетемпературный моноблок [Rivacold FAM034Z002](#) серии FA предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

#### Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TAJ4519Z - T
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

#### Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: 5 °C
  - Холодопроизводительность: 4126 Вт
  - Объем камеры: 63 м3
- Температура в камере: 0 °C
  - Холодопроизводительность: 3601 Вт
  - Объем камеры: 43,4 м3
- Температура в камере: -5 °C
  - Холодопроизводительность: 3103 Вт
  - Объем камеры: 36 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
  - Температура в камере: 5 °C
    - Холодопроизводительность: 3762 Вт
    - Объем камеры: 45,9 м3
  - Температура в камере: 0 °C
    - Холодопроизводительность: 3283 Вт
    - Объем камеры: 36 м3
  - Температура в камере: -5 °C
    - Холодопроизводительность: 2827 Вт
    - Объем камеры: 24 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
  - Температура в камере: 5 °C
    - Холодопроизводительность: 3145 Вт
    - Объем камеры: 34,6 м3
  - Температура в камере: 0 °C
    - Холодопроизводительность: 2743 Вт
    - Объем камеры: 22,3 м3
  - Температура в камере: -5 °C
    - Холодопроизводительность: 2360 Вт
    - Объем камеры: 17,2 м3
- Мощность компрессора: 1,1 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
  - Производительность: 2120 м3/час
  - Количество вентиляторов: 1
  - Диаметр крыльчатки: 350 мм
  - Габариты: 690x430x887 мм
- Воздухоохладитель:
  - Производительность: 2050 м3/час
  - Количество вентиляторов: 1
  - Диаметр крыльчатки: 350 мм
  - Длина выброса струи воздуха: 8 м
  - Газовое расширение: капиллярная трубка
  - Тип оттайки: горячий газ
  - Габариты: 675x674x480 мм
- Номинальный ток: 4,6 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтажа на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 1330x825x1065 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.