

Коммерческое предложение от 11.06.2026

Моноблок среднетемпературный Rivacold FAM040Z002

Цена с НДС: 320 695 руб.

Артикул: **140051**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	4897от 2656 до 4897
Объем холодильной камеры, м³	79.2от 21.3 до 79.2
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.04
Ширина, мм	690
Глубина, мм	1184
Высота, мм	887
Вес (без упаковки), кг	112.5
Вес (с упаковкой), кг	144.5

Среднетемпературный моноблок [Rivacold FAM040Z002](#) серии FA предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TFH4524Z - T
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 4897 Вт
 - Объем камеры: 79,2 м3
- Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 4269 Вт
 - Объем камеры: 54,6 м3
- Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 3450 Вт
 - Объем камеры: 48 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 4399 Вт
 - Объем камеры: 58 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 3871 Вт
 - Объем камеры: 45 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 3183 Вт
 - Объем камеры: 30 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 3627 Вт
 - Объем камеры: 43,6 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 3162 Вт
 - Объем камеры: 27,6 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 2656 Вт
 - Объем камеры: 21,3 м3
- Мощность компрессора: 1,47 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 1980 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 350 мм
 - Габариты: 690x430x887 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 1740 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 350 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 8 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 675x674x480 мм
- Номинальный ток: 4,9 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтажа на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 1330x825x1065 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.