

Коммерческое предложение от 21.04.2026

Моноблок низкотемпературный Rivacold FAL024Z002

Цена с НДС: 346 438 руб.

Артикул: **958874**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 1656 до 3252
Объем холодильной камеры, м ³	от 13.9 до 57.4
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.93
Ширина, мм	690
Глубина, мм	1184
Высота, мм	887
Вес (без упаковки), кг	114.5
Вес (с упаковкой), кг	146.5

Низкотемпературный моноблок [Rivacold FAL024Z002](#) серии FA предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели, располагаясь под потолком.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TFH2511Z - T
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Блоки прочно соединены между собой металлической рамой

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C

- Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 3252 Вт
 - Объем камеры: 57,4 м3
- Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 2800 Вт
 - Объем камеры: 44,9 м3
- Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 2412 Вт
 - Объем камеры: 27,5 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 2933 Вт
 - Объем камеры: 53,9 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 2501 Вт
 - Объем камеры: 33,4 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 2124 Вт
 - Объем камеры: 20,2 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 2400 Вт
 - Объем камеры: 35,6 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 2006 Вт
 - Объем камеры: 28,9 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1656 Вт
 - Объем камеры: 13,9 м3
- Мощность компрессора: 2,2 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 2035 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 350 мм
 - Габариты: 690x430x887 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 1740 м3/час
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр крыльчатки: 350 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 8 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 675x654x480 мм
- Номинальный ток: 4,2 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Высота монтажа на стену: не более 120 мм
- Габариты в упаковке: 1330x825x1065 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.