COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок среднетемпературный Rivacold SFM034P001

Цена с НДС: 482 970 руб.

Артикул: **882201**

Ожидается



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	4607от 2968 до 4607
Объем холодильной камеры, м^3	63.8от 25.4 до 63.8
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.04
Ширина, мм	1110
Глубина, мм	930
Высота, мм	620
Вес (без упаковки), кг	110
Вес (с упаковкой), кг	147

Среднетемпературный моноблок Rivacold SFM034P001 серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TAJ4519Z - T
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: 5 °C
    - Холодопроизводительность: 4607 Вт
    - Объем камеры: 63,8 м3

        - Температура в камере: 0 °C
            - Холодопроизводительность: 4396 Вт
            - Объем камеры: 47,5 м3
        - Температура в камере: -5 °C
            - Холодопроизводительность: 3756 Вт
            - Объем камеры: 38 м3
    - Температура окружающей среды: 32 °C
        - Температура в камере: 5 °C
            - Холодопроизводительность: 4077 Вт
            - Объем камеры: 53,2 м3
        - Температура в камере: 0 °C
            - Холодопроизводительность: 3890 Вт
            - Объем камеры: 39,6 м3
        - Температура в камере: -5 °C
            - Холодопроизводительность: 3324 Вт
            - Объем камеры: 31,7 м3
    - Температура окружающей среды: 43 °C
        - Температура в камере: 5 °C
            - Холодопроизводительность: 3640 Вт
            - Объем камеры: 42,6 м3
        - Температура в камере: 0 °C
            - Холодопроизводительность: 3473 Вт
            - Объем камеры: 31,7 м3
        - Температура в камере: -5 °C
            - Холодопроизводительность: 2968 Вт
            - Объем камеры: 25,4 м3
    - Мощность компрессора: 1,1 кВт
    - Компрессорно-конденсаторный блок:
        - Производительность: 2194 м3/час
        - Количество вентиляторов: 2
        - Диаметр крыльчатки: 300 мм
        - Габариты: 1110x930x440 мм
    - Воздухоохладитель:
        - Производительность: 1390 м3/час
        - Количество вентиляторов: 3
        - Диаметр крыльчатки: 200 мм
        - Длина выброса струи воздуха: 4 м
        - Газовое расширение: капиллярная трубка
        - Тип оттайки: горячий газ
        - Габариты: 510x810x180 мм
    - Номинальный ток: 5,6 А
    - Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
    - Габариты в упаковке: 1250x1050x807 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.