

## Коммерческое предложение от 10.06.2026

### Льдогенератор BAR LINE (SCOTSMAN) B 2508 AS

**Цена с НДС: 111 770 руб.**

Артикул: **977715**

Есть в наличии



|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Гарантия                   | 12 мес.            |
| Страна-производитель       | Италия             |
| Тип льда                   | гурме лед          |
| Тип подачи воды            | подключение к воде |
| Бункер для льда            | с бункером         |
| Вместимость бункера, кг    | 8                  |
| Тип охлаждения             | воздушное          |
| Производительность, кг/сут | 25                 |
| Подключение, В             | 220                |
| Мощность, кВт              | 0.291              |
| Ширина, мм                 | 390                |
| Глубина, мм                | 515                |
| Высота, мм                 | 638.5              |
| Вес (без упаковки), кг     | 31                 |
| Вес (с упаковкой), кг      | 36                 |

Льдогенератор [BAR LINE \(SCOTSMAN\) B 2508 AS](#) используется для производства кубикового льда Bistrot в форме "наперстка" на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали с антикоррозионной стойкостью. Оборудование работает на хладагенте R134a.

#### Особенности:

- Улучшенная система распыления воды проста в очистке и менее подвержена образованию отложений минеральных солей и более эффективна, так как обеспечивает лучшее распыление воды
- Терморегуляторы размера кубика и контроля заполняемости бункера, которые гарантируют легкость настройки льдогенератора без необходимости демонтажа передней панели
- Передние воздушные жалюзи обеспечивают необходимый воздушный поток в критических условиях установки
- Новые дверные петли и крепежи, обеспечивающие плавное движение дверцы
- Изолированная дверца бункера и емкость для хранения льда минимизируют конденсацию воздуха и образование воды на поверхностях оборудования
- Новая конфигурация области подключения воды, позволяющая провести подключение подачи и слива воды сбоку и / или сзади
- Компактные размеры, упрощающие процесс установки в небольших пространствах

#### Дополнительные характеристики:

- Расход воды: 3 л/ч
- Температура воздуха окружающей среды: от 10 до 43 °С
- Температура воды: от 5 до 38 °С
- Давление воды: от 0,8 до 5 bar

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.