COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок низкотемпературный Rivacold SFL016P001

Цена с НДС: 536 045 руб.

Артикул: **460763**

Ожидается



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	2518от 1235 до 2518
Объем холодильной камеры, м^3	29от 8.8 до 29
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.7
Ширина, мм	1110
Глубина, мм	930
Высота, мм	620
Вес (без упаковки), кг	118.5
Вес (с упаковкой), кг	155.5

Низкотемпературный моноблок Rivacold SFL016P001 серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TFH2480Z - T
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: -15 °C
    - Холодопроизводительность: 2518 Вт
    - Объем камеры: 29 м3

        - Температура в камере: -20 °C
            - Холодопроизводительность: 1928 Вт
            - Объем камеры: 20,3 м3
        - Температура в камере: -25 °C
            - Холодопроизводительность: 1536 Вт
            - Объем камеры: 13,3 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 2228 Вт
        - Объем камеры: 24,2 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 1706 Вт
        - Объем камеры: 16,8 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 1383 Вт
        - Объем камеры: 11 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
    - Температура в камере: -15 °C
        - Холодопроизводительность: 1989 Вт
        - Объем камеры: 19,4 м3
    - Температура в камере: -20 °C
        - Холодопроизводительность: 1523 Вт
        - Объем камеры: 13,5 м3
    - Температура в камере: -25 °C
        - Холодопроизводительность: 1235 Вт
        - Объем камеры: 8,8 м3
- Мощность компрессора: 1,1 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 2413 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
    - Габариты: 1110x930x440 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 1480 м3/час
    - Количество вентиляторов: 3
    - Диаметр крыльчатки: 200 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 4 м
    - Газовое расширение: капиллярная трубка
    - Тип оттайки: горячий газ
    - Габариты: 510x810x180 мм
- Номинальный ток: 4,7 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 1250x1050x806 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.