COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок низкотемпературный Ариада ALS 330T

Цена с НДС: 206 132 руб.

Артикул: **670166**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -18 до -16
Хладагент	R404
Объем холодильной камеры, м^3	42от 30 до 42
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3.4
Ширина, мм	760
Глубина, мм	1057
Высота, мм	886
Вес (без упаковки), кг	120
Вес (с упаковкой), кг	181

Низкотемпературный моноблок Ариада ALS 330T серии Лидер предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя. Корпус выполнен из оцинкованного металла с полимерным покрытием, капиллярная трубка - из высококачественной мягкой медной трубки.

Особенности:

- Компрессор L'unite Hermetique TAG 2516Z
- Реле высокого и низкого давления
- Фильтр-осушитель жидкостной
- Подогреватель картера компрессора
- Осевой электровентилятор
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS, где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб

Дополнительные характеристики:

- Мощность компрессора: 2,97 кВт
- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм

    - Поверхность: 17,4 м2
    - Количество вентиляторов: 1
    - Мощность вентилятора: 0,102 кВт
    - Диаметр крыльчатки: 315
    - Производительность: 2000 м3/час
- Воздухоохладитель:
- Шаг ребер: от 4,2 до 8,4 мм
    - Поверхность: 12,7 м2
    - Количество вентиляторов: 1
    - Мощность вентилятора: 0,102 кВт
    - Мощность ТЭНов: 1,55 кВт
    - Диаметр крыльчатки: 315 мм
    - Производительность: 2000 м3/час
    - Длина струи: 8 м
- Габариты в упаковке: 1220x900x1080 мм
- Объём упаковки: 1,186 м3

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице (при температуре до -10 °C)
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Монитор напряжения, обеспечивающий защиту моноблока от скачков напряжения и от перекоса фаз
- Комплект дистанционного управления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.