

**Коммерческое предложение от 19.02.2026****Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 113 ST****Цена с НДС: 78 764 руб.****Артикул: 985030****Есть в наличии**

<b>Гарантия</b>	12 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Россия
<b>Тип установки</b>	потолочный
<b>Температурный режим, °С</b>	от -5 до 10
<b>Хладагент</b>	R404
<b>Холодопроизводительность, Вт</b>	1300
<b>Объем холодильной камеры, м³</b>	от 6.7 до 12.4
<b>Тип</b>	среднетемпературный
<b>Подключение, В</b>	220
<b>Мощность, кВт</b>	0.7
<b>Ширина, мм</b>	490
<b>Глубина, мм</b>	490
<b>Высота, мм</b>	665
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	55
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	70

Среднетемпературный моноблок [POLAIR MM 113 ST](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

[Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.](#)**Комплектация:**

- Электронный блок
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)
- Светодиодный светильник

**Особенности:**

- Электрическая оттайка
- Герметичный поршневой компрессор

## **Дополнительные характеристики:**

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 3,7 мм
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 980 м3/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 5 мм
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 980 м3/час
- Электрокабель:
  - Диаметр всасывающей трубы: 8 мм
  - Диаметр нагнетательной трубы: 6 мм
- Электропотребление: 12 кВт/сутки
- Количество хладагента: 0,68 кг
- Габариты в упаковке: 720x550x910 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.