COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 10.11.2026

# Вакуумный упаковщик Henkelman Boxer 42 II




**Цена с НДС: 522 546 руб.**

Артикул: **654185**

**Под заказ**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 36 мес. |
| **Страна-производитель** | Нидерланды |
| **Тип установки** | настольный |
| **Размеры камеры, мм** | 420x415x180 |
| **Длина планки, мм** | 420 |
| **Производительность насоса, м³/ч** | 21 |
| **Количество камер** | 1 камера |
| **Двойная запайка** | Да |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 0.75 |
| **Ширина, мм** | 480 |
| **Глубина, мм** | 520 |
| **Высота, мм** | 450 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 62 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 73 |

Аппарат Henkelman Boxer 42 II позволяет создать вакуумную упаковку для различных типов продуктов, от мяса и рыбы до овощей и сыров, а также для фармацевтической, электронной и прочей непищевой продукции. Такой метод упаковки позволяет предотвратить попадание бактерий, тем самым увеличивая срок годности, сохранить необходимый уровень влаги и уберечь от заветривания.

*Полиэтиленовыми вставки для уменьшения объема входят в стандартную комплектацию всех машин Henkelman.*

*Дополнительно могут быть заказаны функция закачивания газа, широкая запайка, контроль в процентах, сервисный набор для стандартного обслуживания, запайка-обрезка, подставка на колесах с тормозами и специальное исполнения для определенных продуктов или условий.*

**Особенности:**

- Цифровое управление:
  - Управление по времени
  - Временной датчик
  - Автоматическое программирование
  - 10 предустановленных программ

    - Цифровая программа обслуживания помпы
    - Автоматическое напоминание замены масла
    - Счетчик работы машины
    - Кнопка "СТОП" для частичной или полной остановки цикла
- Функция мягкого обжима - контролируемая декомпрессия для защиты продукта и упаковки
- Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304
- Прозрачная крышка
- Закругленные углы
- Легкосъемные беспроводные запаечные планки
- Вставки для регулирования высоты вакуумной камеры

**Дополнительные характеристики:**

- Продолжительность цикла: 15-35 сек.
- Примерный расчет производительности: 400 пакетов 160x250 мм / час
- Длина сваривающей планки: 2x 420 мм
- Максимальный размер продукта: 420x320 мм
- Размер укладочного стола: 420x320 мм
- Габариты в упаковке: 630x600x520 мм

**Опции (заказываются отдельно):**

- Сенсорный датчик:
    - Давление вакуума и газа в процентах для более точных и постоянных результатов упаковки
    - Автоматическое программирование
    - 10 предустановленных программ
    - Функция Вакуум плюс
- Сенсорный датчик быстрой остановки H2O:
    - Давление вакуума в процентах и определяет точку кипения продукта
    - Для уменьшения времени цикла и защиты продукта
- Функция газозаполнения - впрыск пищевого газа для защиты продукта и увеличения сроков годности
- Запайка-обрезка:
    - 1x 3,5 мм выпуклая запаечная струна
    - 1x 1,1 мм круглая обрезная струна с независимой временной настройкой (термоусадочные вакуумные пакеты)
- Широкая запайка: 1x 8 мм широкая струна
- Наклонная вставка для эффективной упаковки жидких продуктов
- Разъем для внешнего вакуумирования продуктовых контейнеров
- Сервисный набор для стандартного обслуживания
- Специальное исполнение машины для отдельных продуктов или условий
- Подставка на колесиках с тормозами

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.