COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

8-495-542-29-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 10.08.2025

Моноблок среднетемпературный Rivacold SFM012Z001

Цена с НДС: 303 717 руб.

Артикул: **454218**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 1461 до 2345
Объем холодильной камеры, м^3	от 10.3 до 26.9
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.22
Ширина, мм	1000
Глубина, мм	930
Высота, мм	480
Вес (без упаковки), кг	88
Вес (с упаковкой), кг	123

Среднетемпературный моноблок Rivacold SFM012Z001 серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAJ9510Z - F
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 2345 Вт
        - Объем камеры: 26,9 м3

        - Температура в камере: 0 °C
            - Холодопроизводительность: 2193 Вт
            - Объем камеры: 19,6 м3
        - Температура в камере: -5 °C
            - Холодопроизводительность: 1864 Вт
            - Объем камеры: 15,6 м3
    - Температура окружающей среды: 32 °C
        - Температура в камере: 5 °C
            - Холодопроизводительность: 2100 Вт
            - Объем камеры: 21,7 м3
        - Температура в камере: 0 °C
            - Холодопроизводительность: 1963 Вт
            - Объем камеры: 16,6 м3
        - Температура в камере: -5 °C
            - Холодопроизводительность: 1666 Вт
            - Объем камеры: 13,2 м3
    - Температура окружающей среды: 43 °C
        - Температура в камере: 5 °C
            - Холодопроизводительность: 1849 Вт
            - Объем камеры: 17,9 м3
        - Температура в камере: 0 °C
            - Холодопроизводительность: 1725 Вт
            - Объем камеры: 13 м3
        - Температура в камере: -5 °C
            - Холодопроизводительность: 1461 Вт
            - Объем камеры: 10,3 м3
    - Мощность компрессора: 0,735 кВт
    - Компрессорно-конденсаторный блок:
        - Производительность: 1210 м3/час
        - Количество вентиляторов: 2
        - Диаметр крыльчатки: 254 мм
        - Габариты: 1000x930x350 мм
    - Воздухоохладитель:
        - Производительность: 960 м3/час
        - Количество вентиляторов: 2
        - Диаметр крыльчатки: 200 мм
        - Длина выброса струи воздуха: 3,5 м
        - Газовое расширение: капиллярная трубка
        - Тип оттайки: горячий газ
        - Габариты: 510x810x130 мм
    - Номинальный ток: 5,7 А
    - Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
    - Габариты в упаковке: 1250x1050x720 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.