

Коммерческое предложение от 17.06.2025

Моноблок среднетемпературный Rivacold SFM012Z001

Цена с НДС: 297 386 руб.

Артикул: **454218**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 1461 до 2345
Объем холодильной камеры, м³	от 10.3 до 26.9
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.22
Ширина, мм	1000
Глубина, мм	930
Высота, мм	480
Вес (без упаковки), кг	88
Вес (с упаковкой), кг	123

Среднетемпературный моноблок [Rivacold SFM012Z001](#) серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAJ9510Z - F
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 2345 Вт
 - Объем камеры: 26,9 м3

- Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 2193 Вт
 - Объем камеры: 19,6 м3
- Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1864 Вт
 - Объем камеры: 15,6 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 2100 Вт
 - Объем камеры: 21,7 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1963 Вт
 - Объем камеры: 16,6 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1666 Вт
 - Объем камеры: 13,2 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: 5 °C
 - Холодопроизводительность: 1849 Вт
 - Объем камеры: 17,9 м3
 - Температура в камере: 0 °C
 - Холодопроизводительность: 1725 Вт
 - Объем камеры: 13 м3
 - Температура в камере: -5 °C
 - Холодопроизводительность: 1461 Вт
 - Объем камеры: 10,3 м3
- Мощность компрессора: 0,735 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 1210 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Габариты: 1000x930x350 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 960 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 3,5 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 510x810x130 мм
- Номинальный ток: 5,7 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 1250x1050x720 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.