

Коммерческое предложение от 21.04.2026

Моноблок низкотемпературный Rivacold SFL034Z002

Цена с НДС: 593 893 руб.

Артикул: **592782**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 2691 до 4702
Объем холодильной камеры, м³	от 29.9 до 76
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3.06
Ширина, мм	1340
Глубина, мм	1310
Высота, мм	680
Вес (без упаковки), кг	192
Вес (с упаковкой), кг	246

Низкотемпературный моноблок [Rivacold SFL034Z002](#) серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Компрессор MANEUROP NTZ108-4
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 4702 Вт
 - Объем камеры: 76 м3

- Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 3952 Вт
 - Объем камеры: 61,2 м3
- Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 3406 Вт
 - Объем камеры: 44,9 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 4161 Вт
 - Объем камеры: 63,8 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 3497 Вт
 - Объем камеры: 51 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 3014 Вт
 - Объем камеры: 37,4 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 3715 Вт
 - Объем камеры: 51 м3
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 3122 Вт
 - Объем камеры: 40,8 м3
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 2691 Вт
 - Объем камеры: 29,9 м3
- Мощность компрессора: 2,94 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 3825 м3/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 350 мм
 - Габариты: 1340x1310x500 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 2100 м3/час
 - Количество вентиляторов: 3
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 5 м
 - Газовое расширение: капиллярная трубка
 - Тип оттайки: горячий газ
 - Габариты: 690x1200x180 мм
- Номинальный ток: 6,6 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 1460x1420x876 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.