COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

8-495-542-29-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 10.08.2025

Моноблок среднетемпературный Rivacold SFM054Z002

Цена с НДС: 559 137 руб.

Артикул: **578494**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 3820 до 5965
Объем холодильной камеры, м^3	от 34.6 до 87
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.66
Ширина, мм	1340
Глубина, мм	1310
Высота, мм	680
Вес (без упаковки), кг	174.5
Вес (с упаковкой), кг	228.5

Среднетемпературный моноблок Rivacold SFM054Z002 серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TFH4531Z - T
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 5965 Вт
        - Объем камеры: 87 м3

        - Температура в камере: 0 °C
            - Холодопроизводительность: 5648 Вт
            - Объем камеры: 64,8 м3
        - Температура в камере: -5 °C
            - Холодопроизводительность: 4834 Вт
            - Объем камеры: 51,8 м3
    - Температура окружающей среды: 32 °C
        - Температура в камере: 5 °C
            - Холодопроизводительность: 5279 Вт
            - Объем камеры: 72 м3
        - Температура в камере: 0 °C
            - Холодопроизводительность: 4998 Вт
            - Объем камеры: 54 м3
        - Температура в камере: -5 °C
            - Холодопроизводительность: 4278 Вт
            - Объем камеры: 43,2 м3
    - Температура окружающей среды: 43 °C
        - Температура в камере: 5 °C
            - Холодопроизводительность: 4713 Вт
            - Объем камеры: 58,2 м3
        - Температура в камере: 0 °C
            - Холодопроизводительность: 4463 Вт
            - Объем камеры: 43,2 м3
        - Температура в камере: -5 °C
            - Холодопроизводительность: 3820 Вт
            - Объем камеры: 34,6 м3
    - Мощность компрессора: 1,84 кВт
    - Компрессорно-конденсаторный блок:
        - Производительность: 3825 м3/час
        - Количество вентиляторов: 2
        - Диаметр крыльчатки: 350 мм
        - Габариты: 1340x1310x500 мм
    - Воздухоохладитель:
        - Производительность: 2100 м3/час
        - Количество вентиляторов: 3
        - Диаметр крыльчатки: 300 мм
        - Длина выброса струи воздуха: 5 м
        - Газовое расширение: капиллярная трубка
        - Тип оттайки: горячий газ
        - Габариты: 690x1200x180 мм
    - Номинальный ток: 6,4 А
    - Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
    - Габариты в упаковке: 1460x1420x876 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.