

Коммерческое предложение от 20.04.2026

Плита индукционная Kocateq ZLIC5000

Цена с НДС: 82 240 руб.

Артикул: 771356

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Тип установки	настольная
Тип подключения	электричество
Количество конфорок	1
Конфорока	индукционная
Размер конфорок, мм	355x355
Подключение, В	220
Мощность, кВт	5
Ширина, мм	400
Глубина, мм	484
Высота, мм	216
Вес (без упаковки), кг	10
Вес (с упаковкой), кг	12

Индукционная плита **Kocateq ZLIC5000** предназначена для приготовления широкого спектра блюд в наплитной посуде на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских. Модель оснащена полусенсорной кнопочной панелью управления со скроллером и таймером до 99 минут с функцией обратного отсчета, регулировкой температуры и 10 уровнями мощности. Рабочая поверхность выполнена из специального стойкого стекла Ceran, корпус - из нержавеющей стали AISI 304.

Особенности:

- Контрольная панель с 2 дисплеями:
 - Температура
 - Мощность
 - Время
 - Уровни от 1 до 4 работают в импульсном режиме
- Мощная активная система охлаждения платы управления с отдельными вентиляторами
- Автоматическое определение типа посуды
- Определение небольших металлических предметов: ножей и вилок, нагрев при этом не включается
- Определение колебаний напряжения - при выходе за установленные лимиты автоматически отключается и звучит акустический сигнал
- Защита при работе без нагрузки
- Защита от перегрева поверхности - автоматическое отключение и звучит акустический сигнал

- Защита от перегрева электронных компонентов - автоматическое отключение и звучит акустический сигнал
- Определение периода не использования - после 2 часов не использования автоматическое отключение
- Стеклокерамическая поверхность Schott (Германия) с темной маской, беспрепятственно пропускающей индукционную энергию, герметично вделана в корпус
- Съёмный воздушный фильтр для предотвращения загрязнения электронных компонентов
- Скругленные углы

Дополнительные характеристики:

- Температурный режим: от 60 до 240 °C
- Мощность: от 0,5 до 5 кВт
- Габариты в упаковке: 490x290x580 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.