

Коммерческое предложение от 13.05.2026

Шкаф шоковой заморозки Lainox NEOP161

Цена с НДС: 869 004 руб.

Артикул: **741982**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Количество уровней	10
Тип габаритности/противня	600x400 мм
Расстояние между уровнями, мм	75
Температурный режим охлаждения, °С	от 90 до 3
Цикл охлаждения, мин	90 мин.
Производительность цикла охлаждения, кг	55
Температурный режим заморозки, °С	от 90 до -18 °С
Цикл заморозки, мин	240 мин.
Производительность цикла заморозки, кг	36
Подключение, В	380
Мощность, кВт	7.061
Ширина, мм	790
Глубина, мм	820
Высота, мм	1950
Вес (без упаковки), кг	203
Вес (с упаковкой), кг	222

Шкаф шоковой заморозки [Lainox NEOP161](#) используется на предприятиях общественного питания, а также в продовольственных магазинах, супермаркетах и на пищевом производстве для быстрого охлаждения и заморозки тестовых заготовок и кондитерских изделий с сохранением их первоначальных свойств. Резкое изменение температуры препятствует росту бактерий без потери влажности пищи. Модель оснащена сенсорным управлением, подогреваемым температурным 4-точечным датчиком-щупом, съёмными направляющими и дверцей с эргономичной ручкой и магнитными прокладками по периметру. Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 18/10 с пенополиуретановой теплоизоляцией без HCFC плотностью 42 кг/м³ и толщиной 60 мм, испаритель - из меди и алюминия.

Режимы работы:

- Охлаждение
- Заморозка
- Медленное приготовление: 85 °C
- Подогрев: 65 °C
- Функция размораживания: от -18 °C до 3 °C
- Функция расстойки в 5 фазах с ручным контролем влажности

Особенности:

- 7-дюймовый IPS-дисплей высокого разрешения
- Функция установки времени и температуры
- Автоматический режим с выбором программы из записанных в памяти
- USB-порт
- Функция НАССР архивирования данных
- Герметичный компрессор с воздушным охлаждением
- Запатентованная система подачи влаги в рабочую камеру
- Система оттайки горячим газом
- Высокоэффективный испаритель с функцией впрыска газа
- Скругленная внутренняя облицовка
- Хладагент: R404a

Дополнительные характеристики:

- Мощность:
 - Охлаждение: 7,061 кВт
 - Нагрев: 1,6 кВт
- Потребляемая мощность:
 - Охлаждение: 4,5 кВт
 - Нагрев: 1,9 кВт
- Количество хладагента: 1 кг
- Толщина материала:
 - Корпус: 0,6 мм
 - Дверь: 0,8 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.