

## Коммерческое предложение от 01.07.2026

### Шкаф шоковой заморозки Lainox NEOP161

**Цена с НДС: 869 004 руб.**

Артикул: **741982**

#### Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Количество уровней	10
Тип gastronorm/противня	600x400 мм
Расстояние между уровнями, мм	75
Температурный режим охлаждения, °C	Зот 90 до 3
Цикл охлаждения, мин	90 мин.
Производительность цикла охлаждения, кг	55
Температурный режим заморозки, °C	от 90 до -18 °C
Цикл заморозки, мин	240 мин.
Производительность цикла заморозки, кг	36
Подключение, В	380
Мощность, кВт	7.061
Ширина, мм	790
Глубина, мм	820
Высота, мм	1950
Вес (без упаковки), кг	203
Вес (с упаковкой), кг	222

Шкаф шоковой заморозки [Lainox NEOP161](#) используется на предприятиях общественного питания, а также в продовольственных магазинах, супермаркетах и на пищевом производстве для быстрого охлаждения и заморозки тестовых заготовок и кондитерских изделий с сохранением их первоначальных свойств. Резкое изменение температуры препятствует росту бактерий без потери влажности пищи. Модель оснащена сенсорным управлением, подогреваемым температурным 4-точечным датчиком-щупом, съемными направляющими и дверцей с эргономичной ручкой и магнитными прокладками по периметру. Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 18/10 с пенополиуретановой теплоизоляцией без HCFC плотностью 42 кг/м<sup>3</sup> и толщиной 60 мм, испаритель - из меди и алюминия.

#### Режимы работы:

- Охлаждение
- Заморозка
- Медленное приготовление: 85 °С
- Подогрев: 65 °С
- Функция размораживания: от -18 °С до 3 °С
- Функция расстойки в 5 фазах с ручным контролем влажности

#### **Особенности:**

- 7-дюймовый IPS-дисплей высокого разрешения
- Функция установки времени и температуры
- Автоматический режим с выбором программы из записанных в памяти
- USB-порт
- Функция НАССР архивирования данных
- Герметичный компрессор с воздушным охлаждением
- Запатентованная система подачи влаги в рабочую камеру
- Система оттайки горячим газом
- Высокоэффективный испаритель с функцией впрыска газа
- Скругленная внутренняя облицовка
- Хладагент: R404a

#### **Дополнительные характеристики:**

- Мощность:
  - Охлаждение: 7,061 кВт
  - Нагрев: 1,6 кВт
- Потребляемая мощность:
  - Охлаждение: 4,5 кВт
  - Нагрев: 1,9 кВт
- Количество хладагента: 1 кг
- Толщина материала:
  - Корпус: 0,6 мм
  - Дверь: 0,8 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.