

Коммерческое предложение от 15.04.2026

Овощерезка ТОРГМАШ УКМ-11-01

Цена с НДС: 120 467 руб.

Артикул: **879426**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настольная
Материал	нерж. сталь
Скорость вращения, об/мин	290
Разновидность	электрическая
Число скоростей	2
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.12
Ширина, мм	840
Глубина, мм	310
Высота, мм	510
Вес (без упаковки), кг	55
Вес (с упаковкой), кг	100

Овощерезка [ТОРГМАШ УКМ-11-01](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для переработки пищевых продуктов: нарезки и шинковки сырых и вареных овощей и фруктов. Приводной механизм оснащен двухскоростным электродвигателем. Корпус выполнен из стали с покрытием порошковой краской. Машина упаковывается в деревянный ящик.

Рабочие органы:

- Решетка ножевая 12x12 мм
- Нож дисковый 2 мм
- Диск шинковочный
- Нож дисковый 10 мм
- Нож комбинированный 10x10 мм

Состоит из:

- Приводной механизм (ПМ)*
- Овощерезательный механизм (МО)

Для поддержания машины в течение всего периода эксплуатации в исправном состоянии рекомендуется проводить:

- Регламентированное техническое обслуживание (ТО)
- Техническое обслуживание при использовании машины
- Текущий ремонт (ТР)
- Капитальный ремонт (К)

Дополнительные характеристики:

- Производительность:
 - При нарезании сырых овощей:
 - Пластинки 10x12x12мм (картофель, морковь): 200 кг/ч
 - Кольца и полукольца толщиной 2 мм (лук репчатый): 140 кг/ч
 - Шинковка капусты толщиной 2 мм: 160 кг/ч
 - Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (морковь, репа, огурцы): 100 кг/ч
 - Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (картофель, свекла): 200 кг/ч
 - Брусочки сечением 10x10 мм (картофель): 350 кг/ч
 - При нарезании вареных овощей:
 - Соломка сечением 4,5x3 мм (морковь, свекла): 200 кг/ч
 - Пластинки 10x12x12 мм (картофель, морковь, свекла): 160 кг/ч
- Размеры овощей, подготовленных к нарезке:
 - Клубни картофеля: от 50 до 80 мм
 - Свекла, репа, лук репчатый: от 40 до 80 мм
 - Морковь, огурцы (поперечный Ø): от 30 до 80 мм
 - Капуста, не более: 140 мм
- Наружный диаметр вращающихся рабочих органов: 215 мм
- Частота вращения:
 - Приводной вал: 200 / 380 об/мин.
 - Рабочий орган: 290 / 550 об/мин.
- Мощность электродвигателя: 1,12 / 1,5 кВт
- Потребляемая мощность: 1,5 / 2 кВт
- Вес комплекта сменных и монтажных изделий, запасных частей, сменных рабочих органов: 13,5 кг
- Габариты в упаковке: 958x586x577 мм
- Объем упаковки: 0,32 м³

Опции (заказываются отдельно):

- Диск терочный
- Нож комбинированный 2x2 мм

ВНИМАНИЕ! Машина обязательно должна быть заземлена.

** Допускается установка односкоростного электродвигателя номинальной мощностью не менее 1,1 кВт.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.