

**Коммерческое предложение от 02.02.2026****Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 108 S****Цена с НДС: 87 433 руб.****Артикул: 569479****Есть в наличии**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Гарантия</b>                     | 12 мес.            |
| <b>Страна-производитель</b>         | Россия             |
| <b>Тип установки</b>                | настенный          |
| <b>Температурный режим, °С</b>      | от -25 до -15      |
| <b>Хладагент</b>                    | R404               |
| <b>Холодопроизводительность, Вт</b> | 800                |
| <b>Объем холодильной камеры, м³</b> | от 1.9 до 5        |
| <b>Тип</b>                          | низкотемпературный |
| <b>Подключение, В</b>               | 220                |
| <b>Мощность, кВт</b>                | 1                  |
| <b>Ширина, мм</b>                   | 490                |
| <b>Глубина, мм</b>                  | 807                |
| <b>Высота, мм</b>                   | 704                |
| <b>Вес (без упаковки), кг</b>       | 55                 |
| <b>Вес (с упаковкой), кг</b>        | 87                 |

Низкотемпературный моноблок **POLAIR MB 108 S** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не выше 80%.

[Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.](#)**Комплектация:**

- Светодиодный светильник
- Соединитель сетевой
- Выключатель
- Трубка слива воды
- Кронштейн навески
- Метизы

**Особенности:**

- Электрическая оттайка
- Медно-алюминиевый конденсатор
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Низкое энергопотребление

#### **Дополнительные характеристики:**

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 3,2 мм
  - Поверхность: 6,25 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 600 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 3,6 мм
  - Поверхность: 4,63 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Производительность: 600 м<sup>3</sup>/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Электрокабель:
  - Внешний силовой: 4x 1,5 + 1x 1,5
  - Соединение датчиков: 3x 0,75
- Освещение камеры: 2x 0,75
- Количество хладагента: 0,75 кг
- Габариты в упаковке: 879x563x914 мм
- Объём упаковки: 0,51 м<sup>3</sup>

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °C
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.