

**Коммерческое предложение от 13.06.2026****Шкаф холодильный POLAIR CV107-Sm (R290)****Цена с НДС: 128 432 руб.****Артикул: 523450****Под заказ**

<b>Гарантия</b>	12 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Россия
<b>Температурный режим, °C</b>	от -5 до 5
<b>Исполнение двери</b>	глухая
<b>Материал корпуса</b>	крашеный металл
<b>Тип охлаждения</b>	динамическое
<b>Объем, л</b>	700
<b>Подключение, В</b>	220
<b>Мощность, кВт</b>	0.4
<b>Ширина, мм</b>	697
<b>Глубина, мм</b>	925
<b>Высота, мм</b>	1960
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	113
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	138

Холодильный шкаф [POLAIR CV107-Sm](#) серии Standard-m предназначен для демонстрации и хранения продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Цельнозаливной корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием, алюминиевыми профилями и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа, алюминиевые профили дверей и верхней панели подчеркивают премиальный дизайн. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °C и относительной влажности воздуха до 80%.

В настоящее время завод применяет регулируемые ножки, обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR – среднетемпературных – 1960 мм и низкотемпературных – 1996 мм. На эксплуатационные свойства холодильных шкафов POLAIR данная особенность не влияет. В связи с применением регулируемых по высоте ножек разных производителей общая высота холодильных шкафов может варьироваться следующим образом: для среднетемпературных шкафов объемом 500, 700, 1000 и 1400 литров высота составляет 2028 мм или 1960 мм, низкотемпературных шкафов – 2064 мм или 1996 мм.

**Особенности:**

- Автоматическая оттайка испарителя, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
- [Динамическое охлаждение](#)
- Терморегулятор: электронный блок
- Верхнее расположение агрегата
- Хладагент: R290

- Жидкокристаллический дисплей
- Клапан Шредера
- Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева
- ПЭН обогрева трубки слива конденсата
- ПЭН обогрева дверного проема
- Распашной тип двери
- Возможность изменения стороны открывания дверей
- Ручки полностью интегрированы в профили дверей шкафов
- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию
- Внутренняя подсветка
- Микропереключатель, автоматически отключающий вращение вентилятора воздухоохладителя и включающий подсветку при открывании дверей
- Регулировка ножек по высоте
- Педаль для открывания двери
- Замок

#### **Дополнительные характеристики:**

- Расход электроэнергии: 4,5 кВт/ч x сутки
- Количество полок: 4
- Допустимая нагрузка на полку: 40 кг
- Размер полки: GN 2/1 (530x650 мм)
- Толщина стенки корпуса: 43 мм
- Габариты в упаковке: 790x988x2125 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Колеса

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.