COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 22.11.2026

# Шкаф холодильный Turbo air KR25-1



**Цена с НДС: 227 700 руб.**

Артикул: **289725**

**Под заказ**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 24 мес. |
| **Страна-производитель** | Ю. Корея |
| **Температурный режим, °C** | от -5 до 10 |
| **Исполнение двери** | глухая |
| **Материал корпуса** | нержавеющая сталь |
| **Тип охлаждения** | динамическое |
| **Объем, л** | 555 |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 0.25 |
| **Ширина, мм** | 650 |
| **Глубина, мм** | 800 |
| **Высота, мм** | 1935 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 77 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 84.7 |

Холодильный шкаф Turbo air KR25-1 предназначен для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали с применением полиуретановой теплоизоляции высокой плотности и уплотнения из теплоэффективного АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, оборотная сторона и низ - из оцинкованной стали, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади, регулируемые полки - из толстой проволоки с виниловым покрытием.

Под заказ возможна модицификация данного оборудования для использования на морских судах.

**Особенности:**

- Цифровая система контроля температуры обеспечивает точную и постоянную температуру
- Высокотехнологичная система мониторинга:
  - Звуковой сигнал прозвучит, если дверь будет открыта более 30 секунд
  - Цифровой монитор отображает текущую температуру и текущее состояние холодильника
  - Температуру легко можно изменить, регулируя термостат
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и

конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения продуктов и напитков
- Автоматическая система включения и выключения вентилятора испарителя, включающаяся при открытии холодильника, предотвращает попадание горячего и влажного воздуха в камеру. Это повышает эффективность использования электроэнергии и продлевает срок службы компрессора
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
- Дверь собственной конструкции (патент) с возвратным механизмом и петлями из высококачественной нержавеющей стали
- Эргономичная ручка является одной из самых лучших на мировом рынке

**Дополнительные характеристики:**

- Количество полок: 3
- Температура окружающей среды: 38 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.