

## Коммерческое предложение от 06.07.2026

### Шкаф шоковой заморозки и охлаждения IRINOX ICY S

**Цена с НДС: 528 760 руб.**

Артикул: **676491**

Под заказ



|   |                 |
|---|-----------------|
| Гарантия                                | 24 мес.         |
| Страна-производитель                    | Италия          |
| Количество уровней                      | 5               |
| Тип габаритности/противня               | GN 1/1          |
| Холодильный агрегат                     | встроенный      |
| Температурный режим охлаждения, °C      | Зот 90 до 3     |
| Цикл охлаждения, мин                    | 90 мин.         |
| Производительность цикла охлаждения, кг | 18              |
| Температурный режим заморозки, °C       | от 90 до -18 °C |
| Производительность цикла заморозки, кг  | 15              |
| Подключение, В                          | 220             |
| Мощность, кВт                           | 1.3             |
| Ширина, мм                              | 765             |
| Глубина, мм                             | 804             |
| Высота, мм                              | 895             |
| Вес (без упаковки), кг                  | 115             |
| Вес (с упаковкой), кг                   | 127             |

Шкаф шоковой заморозки и охлаждения [IRINOX ICY S](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для быстрого охлаждения или заморозки продуктов и приготовленных блюд, прошедших тепловую обработку. Модель оснащена сенсорной панелью управления, ручным и автоматическим режимами работы, встроенным холодильным агрегатом и регулируемыми по высоте ножками. Корпус выполнен из нержавеющей стали.

*В комплект поставки входят 5 пар направляющих GN1/1. Габаритности и противни в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно. Возможно увеличение количества уровней до 8 при дополнительном приобретении направляющих.*

**Особенности:**

- Воздушное охлаждение
- 2 цикла охлаждения и заморозки
- Ручная разморозка
- Система Irinox Balance System® позволяет подобрать параметры основных компонентов холодильной установки (конденсатора, испарителя и компрессора) для наиболее быстрого отвода тепла от продуктов
- Запатентованная система универсальных направляющих Multi Rack® позволяет увеличивать количество загружаемых противней, а также менять расстояние между ними
- Хладагент: R404a

#### **Дополнительные характеристики:**

- Внутренний объем: 114,66 л
- Вместимость:
  - Гастроемкости:
    - 4x GN 1/1 глубиной 65 мм
    - 5x GN 1/1 глубиной 40 мм
    - 8x GN1/1 глубиной 20 мм
  - Противни:
    - 4x 600x400 мм глубиной 60 мм
    - 5x 600x400 мм глубиной 40 мм
    - 8x 600x400 мм глубиной 20 мм
  - Емкости для мороженого:
    - 4x 330x250 / 360x250 мм глубиной 120 / 150 мм
    - 6x 330x165 / 360x165 мм глубиной 120 / 150 мм
    - 5x ø 200 глубиной 250 мм
- Высота ножек: от 80 до 115 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.