

Коммерческое предложение от 13.05.2026

Шкаф шоковой заморозки Lainox RDM051S

Цена с НДС: 285 785 руб.

Артикул: **166469**

Под заказ



| | |
|---|-----------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Италия |
| Количество уровней | 5 |
| Тип гостроемкости/противня | GN 1/1 |
| Расстояние между уровнями, мм | 65 |
| Холодильный агрегат | встроенный |
| Температурный режим охлаждения, °С | от 90 до 3 |
| Цикл охлаждения, мин | 90 мин. |
| Производительность цикла охлаждения, кг | 12 |
| Температурный режим заморозки, °С | от 90 до -18 °С |
| Цикл заморозки, мин | 240 мин. |
| Производительность цикла заморозки, кг | 8 |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 1.2 |
| Ширина, мм | 790 |
| Глубина, мм | 700 |
| Высота, мм | 850 |
| Вес (без упаковки), кг | 81 |
| Вес (с упаковкой), кг | 89.1 |

Шкаф шоковой заморозки [Lainox RDM051S](#) используется на предприятиях общественного питания, а также в продовольственных магазинах, супермаркетах и на пищевом производстве для быстрого охлаждения и заморозки большого объема продуктов питания с сохранением их первоначальных свойств. Резкое изменение температуры препятствует росту бактерий без потери влажности пищи. Модель оснащена электронным управлением, встроенным холодильным агрегатом, вентилятором с косвенным обдувом, подогреваемым температурным датчиком-щупом, съемными направляющими и дверцей с эргономичной ручкой и магнитными прокладками по периметру. Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 18/10 с пенополиуретановой теплоизоляцией без ГХФУ плотностью 42 кг/мЗ,, испаритель - из меди и алюминия.

Режимы работы:

- Мягкое охлаждение: от +90 до 3 °С за 90 мин при постоянной температуре в камере 0 °С для блюд с нежной консистенцией, таких как овощи, крема, сливки, пригодных для хранения при 3 °С до 7 дней
- Жесткое охлаждение: от +90 до 3 °С за 90 мин при изменении температуры в камере для крупных продуктов и при полной загрузке камеры
- Мягкая заморозка: от +90 до -18 °С за 240 мин. с охлаждением до 3 °С и последующей заморозкой до -18 °С для сырых продуктов и полуфабрикатов, которые должны храниться долгое время при -18 °С
- Жесткая заморозка: от +90 до -18 °С за 240 мин. при постоянной температуре в камере -40 °С

Особенности:

- Функция установки времени и температуры
- Устанавливаемая вручную функция размораживания
- Герметичный компрессор с автоматическим выключателем для защиты
- Устройство размораживания и испарения конденсата без использования электроэнергии
- Испаритель с большой поверхностью обмена для высокой эффективности охлаждения
- Слив подключается к дренажной системе или съемному поддону
- Испаритель закрыт панелями из нержавеющей стали
- Хладагент: R404a

Дополнительные характеристики:

- Толщина металла:
 - Корпус: 0,6 мм
 - Дверь: 0,8 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.