

Коммерческое предложение от 31.10.2025

Шкаф шоковой заморозки Lainox NEOP081

Цена с НДС: 698 254 руб.

Артикул: 784908



Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Количество уровней	7
Тип гастроемкости/противня	600х400 мм
Расстояние между уровнями, мм	75
Холодильный агрегат	встроенный
Температурный режим охлаждения, °С	от 90 до 3
Цикл охлаждения, мин	90 мин.
Производительность цикла охлаждения, кг	25
Температурный режим заморозки, °С	от 90 до -18 °C
Цикл заморозки, мин	240 мин.
Производительность цикла заморозки, кг	16
Подключение, В	220
Мощность, кВт	2.108
Ширина, мм	790
Глубина, мм	820
Высота, мм	1320
Вес (без упаковки), кг	130
Вес (с упаковкой), кг	142

Шкаф шоковой заморозки Lainox NEOP081 используется на предприятиях общественного питания, а также в продовольственных магазинах, супермаркетах и на пищевом производстве для быстрого охлаждения и заморозки тестовых заготовок и кондитерских изделий с сохранением их первоначальных свойств. Резкое изменение температуры препятствует росту бактерий без потери влажности пищи. Модель оснащена сенсорным управлением, встроенным холодильным агрегатом, подогреваемым температурным 4-точечным датчиком-щупом, съемными направляющими и дверцей с эргономичной ручкой и магнитными прокладками по периметру. Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 18/10 с пенополиуретановой теплоизоляцией без HCFC плотностью 42 кг/м3 и толщиной 60 мм, испаритель - из меди и алюминия.

Режимы работы:

- Охлаждение
- Заморозка
- Медленное приготовление: 85 °C
- Подогрев: 65 °C
- Функция размораживания: от -18 °C до 3 °C
- Функция расстойки в 5 фазах с ручным контролем влажности

Особенности:

- 7-дюймовый IPS-дисплей высокого разрешения
- Функция установки времени и температуры
- Автоматический режим с выбором программы из записанных в памяти
- USB-порт
- Функция НАССР архивировния данных
- Герметичный компрессор с воздушным охлаждением
- Запатентованная система подачи влаги в рабочую камеру
- Система оттайки горячим газом
- Высокоэффективный испаритель с функцией впрыска газа
- Скругленная внутренняя облицовка
- Хладагент: R404a

Дополнительные характеристики:

- Мощность:
 - ∘ Охлаждение: 2,108 кВт
 - Нагрев: 1 кВт
- Потребляемая мощность:
 - Охлаждение: 1,4 кВт
 - Нагрев: 1,1 кВт
- Количество хладагента: 1 кг
- Толщина материала:
 - ∘ Корпус: 0,6 мм
 - ∘ Дверь: 0,8 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.