COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

8-495-542-29-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 08.07.2025

Шкаф шоковой заморозки Lainox NEOG081

Цена с НДС: 870 857 руб.

Артикул: **645028**

Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Количество уровней	9
Тип гастроемкости/противня	GN 1/1
Расстояние между уровнями, мм	60
Холодильный агрегат	встроенный
Температурный режим охлаждения, °C	от 90 до 3
Цикл охлаждения, мин	90 мин.
Производительность цикла охлаждения, кг	25
Температурный режим заморозки, °C	от 90 до -18 °C
Цикл заморозки, мин	240 мин.
Производительность цикла заморозки, кг	16
Подключение, В	220
Мощность, кВт	2.108
Ширина, мм	790
Глубина, мм	820
Высота, мм	1320
Вес (без упаковки), кг	130
Вес (с упаковкой), кг	142

Шкаф шоковой заморозки Lainox NEOG081 используется на предприятиях общественного питания, а также в продовольственных магазинах, супермаркетах и на пищевом производстве для быстрого охлаждения и заморозки большого объема продуктов питания с сохранением их первоначальных свойств. Резкое изменение температуры препятствует росту бактерий без потери влажности пищи. Модель оснащена сенсорным управлением, встроенным холодильным агрегатом, подогреваемым температурным 4-точечным датчиком-щупом, съемными направляющими и дверцей с эргономичной ручкой и магнитными прокладками по периметру. Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 18/10 с пенополиуретановой теплоизоляцией без HCFC плотностью 42 кг/м3 и толщиной 60 мм, испаритель - из меди и алюминия.

Режимы работы:

- Охлаждение
- Заморозка
- Медленное приготовление: 85 °C
- Подогрев: 65 °C
- Функция размораживания: от -18 °C до 3 °C
- Функция расстойки в 5 фазах с ручным контролем влажности

Особенности:

- 7-дюймовый IPS-дисплей высокого разрешения
- Функция установки времени и температуры
- Автоматический режим с выбором программы из записанных в памяти
- Пользовательский режим с записью новых рецептов
- USB-порт
- Функция HACCP архивировния данных
- Герметичный компрессор с воздушным охлаждением
- Запатентованная система подачи влаги в рабочую камеру
- Система оттайки горячим газом
- Высокоэффективный испаритель с функцией впрыска газа
- Скругленная внутренняя облицовка
- Хладагент: R404a

Дополнительные характеристики:

- Мощность:
  - Охлаждение: 2,108 кВт
  - Нагрев: 1 кВт
- Потребляемая мощность:
  - Охлаждение: 1,4 кВт
  - Нагрев: 1,1 кВт
- Толщина материала:
  - Корпус: 0,6 мм
  - Дверь: 0,8 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.