

# Коммерческое предложение от 20.10.2025

## Камера шоковой заморозки Lainox NEOPC02 (встр. агрегат)

Цена с НДС: 2 388 796 руб.

Артикул: 909569



#### Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Холодильный агрегат	встроенный
Температурный режим охлаждения, °С	от 90 до 3
Цикл охлаждения, мин	90
Производительность цикла охлаждения, кг	105
Температурный режим заморозки, °C	от 90 до -18 °C
Цикл заморозки, мин	240
Производительность цикла заморозки, кг	70
Подключение, В	380
Мощность, кВт	7.1
Ширина, мм	1200
Глубина, мм	1050
Высота, мм	2430
Вес (без упаковки), кг	188
Вес (с упаковкой), кг	219

Камера шоковой заморозки Lainox NEOPC02 используется на предприятиях общественного питания, а также в продовольственных магазинах, супермаркетах и на пищевом производстве для быстрого охлаждения и заморозки тестовых заготовок и кондитерских изделий с сохранением их первоначальных свойств. Резкое изменение температуры препятствует росту бактерий без потери влажности пищи. Модель оснащена сенсорным управлением, встроенным холодильным агрегатом, подогреваемым температурным 4-точечным датчиком-щупом, рампой для загрузки тележки и дверцей с эргономичной ручкой и магнитными прокладками по периметру. Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 18/10 с пенополиуретановой теплоизоляцией без HCFC плотностью 42 кг/м3 и толщиной 60 мм, испаритель - из меди и алюминия.

В камере возможно использовать тележки NKS154 вместимостью 15 противней 600х400 мм с расстоянием между уровнями 89 мм и CT2764 вместимостью 27 противней 600х400 мм с расстоянием между уровнями 60 мм, которые в комплект поставки не входит и приобретаются отдельно.

## Режимы работы:

- Охлаждение
- Заморозка
- Медленное приготовление: 85 °C
- Подогрев: 65 °C
- Функция размораживания: от -18 °C до 3 °C
- Функция расстойки в 5 фазах с ручным контролем влажности

#### Особенности:

- 7-дюймовый IPS-дисплей высокого разрешения
- Функция установки времени и температуры
- Автоматический режим с выбором программы из записанных в памяти
- USB-порт
- Функция НАССР архивировния данных
- Герметичный компрессор с воздушным охлаждением
- Запатентованная система подачи влаги в рабочую камеру
- Система оттайки горячим газом
- Высокоэффективный испаритель с функцией впрыска газа
- Скругленная внутренняя облицовка

### Дополнительные характеристики:

- Мощность:
  - ∘ Охлаждение: 7,1 кВт
  - ∘ Нагрев: 2,4 кВт
- Потребляемая мощность:
  - Охлаждение: 7,1 кВт
    - ∘ Нагрев: 2,9 кВт
- Размеры:
  - · Камера: 670x750x2120 мм
  - Конденсаторный блок: 1060x760x575 мм
- Толщина материала:
  - ∘ Корпус: 0,6 мм
  - ∘ Дверь: 0,8 мм
- Габариты в упаковке:
  - · 255х1200х900 мм
  - ∘ 1025х805х900 мм
- Вес в упаковке:
  - ∘ 430 кг
  - ∘ 188 кг

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.