COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 19.11.2026

Камера шоковой заморозки Lainox NEOGC02 (встр. агрегат)

Цена с НДС: 2 388 796 руб.

Артикул: **373807**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Холодильный агрегат	встроенный
Температурный режим охлаждения, °C	3от 90 до 3
Цикл охлаждения, мин	90
Производительность цикла охлаждения, кг	105
Температурный режим заморозки, °C	от 90 до -18 °C
Цикл заморозки, мин	240
Производительность цикла заморозки, кг	70
Подключение, В	380
Мощность, кВт	7.1
Ширина, мм	1200
Глубина, мм	1050
Высота, мм	2430
Вес (без упаковки), кг	188
Вес (с упаковкой), кг	219

Камера шоковой заморозки Lainox NEOGC02 используется на предприятиях общественного питания, а также в продовольственных магазинах, супермаркетах и на пищевом производстве для быстрого охлаждения и заморозки большого объема продуктов питания с сохранением их первоначальных свойств. Резкое изменение температуры препятствует росту бактерий без потери влажности пищи. Модель оснащена сенсорным управлением, встроенным холодильным агрегатом, подогреваемым температурным 4-точечным датчиком-щупом, рампой для загрузки тележки и дверцей с эргономичной ручкой и магнитными прокладками по периметру. Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 18/10 с пенополиуретановой теплоизоляцией без HCFC плотностью 42 кг/м3 и толщиной 60 мм, испаритель - из меди и алюминия.

В камере возможно использовать тележки NKX201 вместимостью 20 GN 1/1 с расстоянием между уровнями 63 мм или CT0311 вместимостью 20 GN 1/1 с расстоянием между уровнями 70 мм, которые в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Режимы работы:

- Охлаждение
- Заморозка
- Медленное приготовление: 85 °C
- Подогрев: 65 °C
- Функция размораживания: от -18 °C до 3 °C
- Функция расстойки в 5 фазах с ручным контролем влажности

Особенности:

- 7-дюймовый IPS-дисплей высокого разрешения
- Функция установки времени и температуры
- Автоматический режим с выбором программы из записанных в памяти
- Пользовательский режим с записью новых рецептов
- USB-порт
- Функция HACCP архивировния данных
- Герметичный компрессор с воздушным охлаждением
- Запатентованная система подачи влаги в рабочую камеру
- Система оттайки горячим газом
- Высокоэффективный испаритель с функцией впрыска газа
- Скругленная внутренняя облицовка
- Хладагент: R404a

Дополнительные характеристики:

- Мощность:
    - Охлаждение: 7,1 кВт
    - Нагрев: 2,4 кВт
- Потребляемая мощность:
    - Охлаждение: 7,1 кВт
    - Нагрев: 2,9 кВт
- Размеры:
    - Камера: 670x750x2120 мм
    - Конденсаторный блок: 1060x760x575 мм
- Толщина материала:
    - Корпус: 0,6 мм
    - Дверь: 0,8 мм
- Габариты в упаковке:
    - 2550x1200x1400 мм
    - 1025x805x900 мм
- Вес в упаковке:
    - 430 кг
    - 188 кг

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.