

Коммерческое предложение от 20.04.2026

Камера шоковой заморозки Lainox RDMC82T

Цена с НДС: 3 246 628 руб.

Артикул: **863516**

Под заказ



| | |
|---|-----------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Италия |
| Температурный режим охлаждения, °C | от 90 до 3 |
| Цикл охлаждения, мин | 90 |
| Производительность цикла охлаждения, кг | 300 |
| Температурный режим заморозки, °C | от 90 до -18 °C |
| Цикл заморозки, мин | 240 |
| Производительность цикла заморозки, кг | 200 |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 16.5 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 2480 |
| Высота, мм | 2230 |
| Вес (без упаковки), кг | 270 |
| Вес (с упаковкой), кг | 305 |

Камера шоковой заморозки [Lainox RDMC82T](#) используется на предприятиях общественного питания, а также в продовольственных магазинах, супермаркетах и на пищевом производстве для быстрого охлаждения и заморозки изделий из теста с сохранением их первоначальных свойств. Резкое изменение температуры препятствует росту бактерий без потери влажности пищи. Модель оснащена электронно-программируемым управлением, подогреваемым температурным датчиком-щупом, съемными направляющими и дверцей с эргономичной ручкой. Корпус изготовлен из нержавеющей стали.

В камере возможно использовать 2 тележки KKS202 вместимостью 40 GN 1/1 или 20 GN 2/1 с расстоянием между уровнями 67 мм, 2 СТ2321 вместимостью 23 GN 2/1 с расстоянием между уровнями 70 мм или 2 СТ2311 вместимостью 23 GN 1/1 с расстоянием между уровнями 70 мм, которые в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Режимы работы:

- Мягкое охлаждение: от +90 до 3 °C за 90 мин при постоянной температуре в камере 0 °C для блюд с нежной консистенцией, таких как овощи, крема, сливки, пригодных для хранения при 3 °C до 7 дней

- Жесткое охлаждение: от +90 до 3 °С за 90 мин при изменении температуры в камере для крупных продуктов и при полной загрузке камеры
- Мягкая заморозка: от +90 до -18 °С за 240 мин. с охлаждением до 3 °С и последующей заморозкой до -18 °С для сырых продуктов и полуфабрикатов, которые должны храниться долгое время при -18 °С
- Жесткая заморозка: от +90 до -18 °С за 240 мин. при постоянной температуре в камере -40 °С

Особенности:

- Функция установки времени и температуры
- Функция стерилизации
- Запись и установка программ
- Функция НАССР архивирования данных
- Устанавливаемая вручную функция размораживания
- Съёмное днище в форме ромба со сливным отверстием с крышкой с байонетной защелкой, обеспечивающей герметичность
- Выносной конденсатор с воздушным охлаждением
- Слив подключается к дренажной системе или съёмному поддону
- Испаритель закрыт панелями из нержавеющей стали
- Хладагент: R404a

Дополнительные характеристики:

- Вместимость: 40x GN 1/1 / 20 GN 2/1
- Размеры камеры: 770x2120x1920 мм
- Температура окружающей среды: от 5 до 43 °С

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.