

# Коммерческое предложение от 24.10.2025

# Шкаф шоковой заморозки Lainox PCM121S

# **Цена с НДС: 603 190 руб.**

Артикул: 939733



#### Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Количество уровней	12
Тип гастроемкости/противня	600х400 мм
Расстояние между уровнями, мм	65
Холодильный агрегат	встроенный
Температурный режим охлаждения, °С	от 90 до 3
Цикл охлаждения, мин	90 мин.
Температурный режим заморозки, °C	от 90 до -18 °C
Цикл заморозки, мин	240 мин.
Подключение, В	220
Мощность, кВт	3.5
Ширина, мм	790
Глубина, мм	800
Высота, мм	1800
Вес (без упаковки), кг	161
Вес (с упаковкой), кг	177.1

Шкаф шоковой заморозки <u>Lainox PCM121S</u> используется на предприятиях общественного питания, а также в продовольственных магазинах, супермаркетах и на пищевом производстве для быстрого охлаждения и заморозки изделий из теста с сохранением их первоначальных свойств. Резкое изменение температуры препятствует росту бактерий без потери влажности пищи. Модель оснащена электронным управлением, встроенным холодильным агрегатом, подогреваемым температурным датчиком-щупом, съемными направляющими и дверцей с эргономичной ручкой. Корпус изготовлен из нержавеющей стали.

## Режимы работы:

- Мягкое охлаждение: от +90 до 3 °C за 90 мин при постоянной температуре в камере 0 °C для блюд с нежной консистенцией, таких как овощи, крема, сливки, пригодных для хранения при 3 °C до 7 дней
- Жесткое охлаждение: от +90 до 3 °C за 90 мин при изменении температуры в камере для крупных продуктов и при полной загрузке камеры
- Мягкая заморозка: от +90 до -18 °C за 240 мин. с охлаждением до 3 °C и последующей заморозкой до -18 °C

для сырых продуктов и полуфабрикатов, которые должны храниться долгое время при -18 °C

• Жесткая заморозка: от +90 до -18 °C за 240 мин. при постоянной температуре в камере -40 °C

## Особенности:

- Функция установки времени и температуры
- Устанавливающаяся вручную функция размораживания
- Съемное днище в форме ромба со сливным отверстием с крышкой с байонетной защелкой, обеспечивающей герметичность
- Устройство размораживания и испарения конденсата без использования электроэнергии
- Слив подключается к дренажной системе или съемному поддону
- Испаритель закрыт панелями из нержавеющей стали
- Хладагент: R404a

## Дополнительные характеристики:

- Производительность цикла заморозки: 36 кг/час\*
- Температура окружающей среды: от 5 до 43 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.

<sup>\*</sup> Производительность указана для заморозки сырых недрожжевых круассанов весом 60 гр.