COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 16.11.2026

# Моноблок среднетемпературный АСК-Холод МС-12 ECO




**Цена с НДС: 69 190 руб.**

Артикул: **545178**

**Под заказ**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Россия |
| **Тип установки** | настенный |
| **Температурный режим, °С** | от -5 до 10 |
| **Хладагент** | R404 |
| **Холодопроизводительность, Вт** | 950 |
| **Объем холодильной камеры, м$^3$** | 15.8от 5.3 до 15.8 |
| **Тип** | среднетемпературный |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 0.75 |
| **Ширина, мм** | 834 |
| **Глубина, мм** | 835 |
| **Высота, мм** | 460 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 65 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 103 |

Среднетемпературный моноблок АСК-Холод МС-12 ECO предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель выполнена в виде единого блока, воздухоохладитель (испаритель) которого устанавливается во внутренний объем холодильной камеры, а компрессорно-конденсаторный блок - снаружи. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета Ral 9003 толщиной 0,9-1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

**Комплектация:**

- Конденсатор и испаритель: ребристо-трубный с обдувом осевым вентилятором
- Система регулирования: настроенный контроллер Eliwell (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)
- Осевые вентиляторы увеличенной производительности

**Особенности:**

- Компрессор: Tecumseh CAE 9460 Z (Франция)
- Автоматика: Danfoss (Германия), Eliwel, Dixell
- Тип управления: электронный блок

- Тип монтажа: навесной ранцевый
- Оттайка испарителя автоматическая при помощи ТЭНов
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов
- Устанавливается на камеру из сэндвич-панелей

**Дополнительные характеристики:**

- Конденсатор:
    - Шаг ребер: 2,8 мм
    - Поверхность: 5,95 м2
    - Количество вентиляторов: 1
- Воздухоохладитель:
    - Шаг ребер: 4-8 мм
    - Поверхность: 4,5 м2
    - Количество вентиляторов: 1
- Вес хладагента: 0,68 кг
- Длина струи: 5 мм
- Производительность: 400 м3/час
- Габариты в упаковке: 1010x600x1020 мм
- Рекомендуемая толщина сэндвич-панелей: 150 мм
- Допустимая толщина сэндвич-панелей при установке подставки под моноблок: 80 мм

**Опции (заказываются отдельно):**

- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10 °C)
- Выносной пульт управления при необходимости установки пульта управления на расстоянии от наружного блока

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.