

Коммерческое предложение от 10.05.2026

Сплит-система среднетемпературная Ариада KMS 105

Цена с НДС: 73 246 руб.

Артикул: **505465**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Объем холодильной камеры, м ³	от 4 до 12
Вес внешнего блока (без упаковки), кг	47 кг
Вес внешнего блока (с упаковкой), кг	83 кг
Вес внутреннего блока (без упаковки), кг	11 кг
Вес внутреннего блока (с упаковкой), кг	31 кг
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.89
Вес (без упаковки), кг	58
Вес (с упаковкой), кг	114

Среднетемпературная сплит-система [Ариада KMS 105](#) серии Лидер предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя.

В комплект поставки входят набор медных трубок длиной 5 м с термоизоляцией и соединительный кабель между внутренним и внешним блоками.

Сплит-система поставляется заправленная хладагентом.

Особенности:

- Компрессор L'unite Hermetique CAE 9460Z
- 2 вентиля на выходе
- Реле высокого и низкого давления
- Фильтр-осушитель жидкостной
- Осевой электровентильатор
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS, где плотный

контакт между медными трубами и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб

Дополнительные характеристики:

- Мощность компрессора: 0,67 кВт
- Конденсатор:
 - Поверхность: 6,88 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,095 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 254
 - Производительность: 750 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 4,2 / 8,4 мм
 - Поверхность: 4,4 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,065 кВт
 - Мощность ТЭНов: 0,7 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 400 м³/час
 - Длина струи: 5 м
- Габариты в упаковке:
 - Конденсатор: 800x550x1040 мм
 - Воздухоохладитель: 600x700x500 мм
- Объем упаковки:
 - Конденсатор: 0,458 м³
 - Воздухоохладитель: 0,21 м³

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице (при температуре до -10 °С)
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Монитор напряжения, обеспечивающий защиту сплит-системы от скачков напряжения и от перекоса фаз
- Комплект дистанционного управления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.