COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

8-495-542-29-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 03.09.2025

Сплит-система низкотемпературная АСК-Холод СН-21 ECO

Цена с НДС: 97 000 руб.

Артикул: **795128**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от -18 до -10
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1010
Объем холодильной камеры, м^3	от 9.3 до 16
Вес внешнего блока (без упаковки), кг	50 кг
Вес внешнего блока (с упаковкой), кг	90 кг
Вес внутреннего блока (без упаковки), кг	25 кг
Вес внутреннего блока (с упаковкой), кг	30 кг
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.23
Вес (без упаковки), кг	75
Вес (с упаковкой), кг	120

Низкотемпературная сплит-система АСК-Холод СН-21 ECO предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем, соединенными между собой теплоизолированными медными трубками, по которым циркулирует хладагент и выводится конденсат, а также кабелем питания и управления. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета Ral 9003 толщиной 0,9-1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

Комплектация:

- Конденсатор и испаритель: ребристо-трубный с обдувом осевым вентилятором
- Система регулирования: настроенный контроллер Eliwell (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)
- Осевые вентиляторы увеличенной производительности
- Выносной пульт управления

Особенности:

- Компрессор: Tecumseh CAJ 2464 Z (Франция)
- Автоматика: Danfoss (Германия), Eliwel, Dixell
- Тип управления: электронный блок
- Оттайка испарителя автоматическая при помощи ТЭНов
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
    - Шаг ребер: 2,8 мм
    - Поверхность: 11,05 м2
    - Количество вентиляторов: 2
- Воздухоохладитель:
    - Шаг ребер: 4-8 мм
    - Поверхность: 8,73 м2
    - Количество вентиляторов: 2
- Вес хладагента: 1 кг
- Длина струи: 5 мм
- Производительность: 800 м3/час
- Габариты в упаковке: 1010x700x1020 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10 °C)
- Трубопровод «Т» (медная труба + теплоизоляция трубопровода)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.