

## Коммерческое предложение от 15.06.2026

### Витрина для мороженого ISA Gelato Supershow 170 RV H117

**Цена с НДС: 1 740 020 руб.**

Артикул: **260403**

Под заказ



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Гарантия                | 12 мес.      |
| Страна-производитель    | Италия       |
| Тип установки           | напольная    |
| Температурный режим, °C | от -20 до 2  |
| Тип охлаждения          | Динамическое |
| Количество вкусов       | 18           |
| Форма стекла            | Прямое       |
| Подключение, В          | 380          |
| Ширина, мм              | 1661         |
| Глубина, мм             | 1105         |
| Высота, мм              | 1170         |
| Вес (без упаковки), кг  | 320          |
| Вес (с упаковкой), кг   | 352          |

Витрина для мороженого [ISA Gelato Supershow 170 RV H117](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для демонстрации и хранения мороженого, сорбета и йогурт-мороженого. Каркас изготовлен из углеродистой стали, окрашенной порошковой краской, дно зоны выкладки - из полированной нержавеющей стали, задняя панель - из пластифицированной стали и контейнеры - из прозрачного полиуретана. Цельный корпус имеет изоляцию из пенополиуретана, вспененного углекислотой, без использования озоноразрушающих веществ.

#### Особенности:

- [Динамическое охлаждение](#)
- Полугерметичный компрессор с электронным блоком управления
- Цифровой термометр в рабочей зоне
- Двухконтурная циркуляция воздуха
- Размораживание осуществляется методом «обращения цикла», обеспечивающим минимальные продолжительность размораживания и скачок температуры
- Вертикальное прямое, Г-образное закаленное переднее стекло, достигающее до уровня дна зоны выкладки для обеспечения трехмерного обзора продукта
- Внутренняя подсветка: LED-освещение
- Климатический класс: 4
- Хладагент: R404a
- Регулируемые ножки

#### Дополнительные характеристики:

- Температура продукта: от -16 до -14 °C
- Электрическая мощность: 2,78 кВт
- Мощность размораживания: 4,25 кВт
- Используемые контейнеры:
  - 18х 5 л (360х165х120 мм)
  - 12х 5 л (360х250х80 мм)
- Максимальная температура окружающей среды: 35 °C
- Максимальная относительная влажность окружающей среды: 55%

**Опции (заказываются отдельно):**

- Поворотные колеса
- Конусный держатель

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.