

Коммерческое предложение от 25.10.2025

Есть в наличии

Сплит-система низкотемпературная POLAIR SB 109 M (серия Light)

Цена с НДС: 93 308 руб.

Артикул: 524287



Гарантия 12 мес. Страна-производитель Россия Температурный режим, °С от -25 до -15 **Хладагент** R404 Холодопроизводительность, Вт от 547 до 1089 Объем холодильной камеры, м³ от 2.7 до 6 Тип низкотемпературная Подключение, В 220 Мощность, кВт 0.92 Вес (без упаковки), кг 52

80.5

Низкотемпературная сплит-система <u>POLAIR SB 109 M</u> серии Light с микроканальным конденсатором предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

Вес (с упаковкой), кг

Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.

Комплектация:

- Наружный блок
- Внутренний блок
- Светодиодный светильник
- Комплект медных трубок в теплоизоляции длиной 5 м

Особенности:

- Электрическая оттайка испарителя
- Микроканальный алюминиевый конденсатор
- Медно-алюминиевый воздухоохладитель
- Воздухоохладитель и конденсаторный блок заправлены сухим азотом
- Уменьшенные габариты теплообменника за счет большей теплообменной поверхности

- Сниженный расход хладагента
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
 - Количество вентиляторов: 1
 - ∘ Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 600 м3/час
- Воздухоохладитель:
 - ∘ Шаг ребер: 3,6 мм
 - ∘ Поверхность: 4,63 м2
 - Количество вентиляторов: 1
 - ∘ Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
 - ∘ Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 600 м3/час
- Количество хладагента: 0,46 кг
- Габариты в упаковке: 920х500х816 мм

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °C
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от сплитсистемы)

Холодопроизводительность указана при температуре окружающей среды 32 °C.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.