

**Коммерческое предложение от 07.01.2026****Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 218 R (серия Light)****Цена с НДС: 89 833 руб.****Артикул: 232743****Под заказ**

<b>Гарантия</b>	12 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Россия
<b>Тип установки</b>	настенный
<b>Температурный режим, °С</b>	от -5 до 10
<b>Хладагент</b>	R404
<b>Холодопроизводительность, Вт</b>	1070
<b>Объем холодильной камеры, м<sup>3</sup></b>	от 11.9 до 18.4
<b>Тип</b>	среднетемпературный
<b>Подключение, В</b>	220
<b>Мощность, кВт</b>	1.22
<b>Ширина, мм</b>	738
<b>Глубина, мм</b>	840
<b>Высота, мм</b>	600
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	58
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	110

Среднетемпературный моноблок [POLAIR MM 218 R](#) серии **Light** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не выше 80%.

[Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.](#)**Комплектация:**

- Светодиодный светильник
- Соединитель сетевой
- Выключатель
- Трубка слива воды
- Кронштейн навески
- Метизы

**Особенности:**

- Оттайка с помощью ТЭН 1150
- Компрессор Embraco NT6226GK
- Микроканальный алюминиевый конденсатор
- Медно-алюминиевый воздухоохладитель
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Свободный доступ к продувке и промывке конденсатора
- Вентиляторы снимаются откручиванием нескольких шурупов и достаются выкатным способом
- Провода спрятаны в коробку
- Низкое энергопотребление

#### **Дополнительные характеристики:**

- Конденсатор:
  - Количество вентиляторов: 2
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 1200 м3/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 3,6 мм
  - Поверхность: 8,93 м2
  - Количество вентиляторов: 2
  - Мощность вентилятора: 0,018кВт / 2600 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Производительность: 1200 м3/час
- Количество хладагента: 0,52 кг
- Габариты в упаковке: 980x910x830 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °C
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.